

BART-2

Suure võimsusega lõhkamismasin

BART-2 on suure võimsusega lõhkamismasin. See võimaldab lõhata enamikku vähendatud tundlikkusega elektrilisi detonaatoreid kaasa arvatud C4 klassi detonaatoreid. Selliste võimetega seadme kohta on BART-2 märkimisväärselt kerge ja väike.



BART-2 on käsigeneraatoriga kondensaator-tüüpi lõhkamismasin. BART-2 on töökindel seade, mis on mõeldud kasutamiseks rasketes oludes.

Kõrge väljundpinge tõttu on BART-2-l kasutusel mitmed turvalisust tõstvad täiendused:

- eemaldatav generaatori vänt,
- kahe asendiga vända lukusti/väljund-terminalide kate,
- kaks surunuppu FIRE lõhkamiseks.

BART-2 Kasulikud omadused

- Suur väljundimpulsi energia
- Kahe asendiga vända lukusti/väljund-terminalide kate
- Eemaldatav generaatori vänt
- EN 13763-26 sertifikaat

Lõhkamisiini kontrollimiseks soovitame kasutada Englo OOM-4 liinitestrit.

Parameeter	Ühik	Väärtus
Lõhkamisiini maksimaalne lubatav kogutakistus	Ω	1100 (1. klassi detonaatoritele)
Nominaalne tööpinge	V	1250
Energia	J	88
Kondensaatori mahtuvus	μF	110
Lõhkamisimpulsi pikkus	ms	4
Kondensaatori laadimine	pööret	25 - 30 vända pööret
Max detonaatorite arv (2,5Ω, 1 klassi detonaatoritele)	tk.	430
Toide		Käsigeneraator
Korpuse kaitstuse aste		IP65
Töötemperatuur	°C	-20 kuni +55, 100% relatiivse õhuniiskuse juures
Kaal	kg	1.4
Mõõtmed	mm	200 x 143 x 55