

KM-1

Kaldemõõdik

Kaldemõõdik KM-1 on portatiivne seade ning sobiv kasutamiseks tee-ehituses, ehituses jm., kus on oluline jälgida tee, põranda, lae, torustiku jm. kaldenurka.



Kaldemõõdik on kokkupandav.

Kaldemõõdiku komplekti kuulub 1,2 m pikkune rihtlatt.

Lisaseadmed:

- 3 m pikkune rihtlatt ja
- kiil teepinna tasetamiseks.

Kaldemõõdikut on lihtne kalibreerida, teda saab kalibreerida ka soovitud kaldele. Kalde kontrollimisel võib sisse lülitada helisignaali, mis teatab, kui kalle vastab etteantule.

Lae kalde mõõtmisel kaldemõõdiku tablool olevad numbrid pöörduvad ümber.

KM-1 Kasulikud Omadused

- Lai nurga mõõtmise vahemik
- LDC ekraan mõõtmis tulemustega
- 1,2 m rihtlatt kaasas; 3 m rihtlatti võimalik tellida
- 20 mm või 50 mm kiil olemas

Parameeter	Ühik	Väärtus
Mõõtühikud		Kraadid, nurga protsendid
Mõõtepiirkond	°	0 – 90 jaotise väärtusega 0,1
Mõõtepiirkond	%	0 - 100, jaotise väärtusega 0,1
Rihtlatti pikkus	m	1,2; 3 võimalik tellida
Kiilu pikkus	mm	20 või 50
Toide	V	9 DC
Töötemperatuur	°C	-5 kuni +55
Kaal 1,2 m rihtlatiga	kg	3,15
Gabariidid kokkupandult	mm	1200 x 70 x 210
Kaitstuse aste		IP65