

TM-2

Pinna Tasasuse ja Kalde Mõõdik



Pinna tasasuse ja kalde mõõdik TM-2 on käsimõõteseade pindade (põrandad, seinad, laed jm.) tasasuse ning kalde mõõtmiseks.

Pinna tasasuse ja kalde mõõdiku TM-2 komplekt koosneb 2,05 m pikkusest detsimeeterjaotusega rihtlatist ning tasasuse mõõtekiilust mõõteulatusega +/- 10 mm. Rihtlati keskele käepideme kõrvale on paigutatud kaldeandur.

Transportolukorras on mõõtekiil kinnitatud rihtlati õõnsusesse.

Mõõteseade ja mõõtmise meetod vastab Soome ehitusnormile RT 14-10373.

TM-2 Kasulikud Omadused

- Kerge kaal
- Kompaktne
- Integreeritud kaldemõõtur
- LCD, millel on kalde mõõtmistulemused
- Rihtlatt ja kiil

Parameeter	Ühik	Väärtus
Rihtlatt		
Skaala pikkus	m	2
Skaala jaotise väärtus	dm	1
Gabariitmõõtmed	mm	2050 x 120 x 18
Kaal	g	2545
Kiil		
Mõõtepiirkond	mm	+/- 10
Skaala jaotise väärtus	mm	1
Gabariitmõõtmed	mm	360 x 36 x 16
Kaal	g	285
Kaldemõõtur		
Mõõtmisrežiimid		Kraadid, nurga protsent
Mõõtepiirkond ja täpsus	°	0 kuni 90, diskreetsus 0,1
Mõõtepiirkond ja täpsus	%	0 kuni 100, diskreetsus 0,1